

Kompaktní, rychlá a spolehlivá

TASKalfa 352ci je všestranným, barevným multifunkčním zařízením formátu A4 pro malé a středně velké pracovní skupiny, kde jsou vyžadovány kompaktní rozměry, rychlost, produktivita a efektivita.



TASKalfa 352ci



Multifunkční zařízení formátu A4

**Až 35 stran A4 za minutu barevně
i černobíle**

Rozlišení 1200 x 1200 dpi

Specifikace

OBECEŇNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (10° - 90°)
Rychlost tisku: až 35 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost oboustranného tisku: 17 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 17 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk sníženou rychlostí), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6/7,5 sekundy nebo méně pro čb/barevný tisk
Doba do vytištění první kopie: přibližně 8,5/10 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, podpora 802.3az), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server nebo SSD disk, slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 480 x 577 x 619,5 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 36,5 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Kopírování/Tisk: 547 W / 532 W
Pohotovostní režim: 84 W
Klíčový režim: 0,6 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 měřená ze vzdálenosti 1m):
Pohotovostní režim: 29,6 dB(A) LpA
Tisk (čb/barevně): 50,3/50,4 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1.850 listů formátu A4

Duplexní jednotka:

standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m²

Jednorůchodový podavač originálů: 100 listů, 50-120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 proměnných fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkcionality: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google Cloud print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1-9999
Zoom: 25-400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: automatické, ruční: 9 kroků
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 62 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 46 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně), 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje instalaci volitelného Scan Extension Kitu)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: méně než 3 sekundy (IBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 2000 položek (osobní), 500 položek (skupiny)
Rozlišení faxu:
Normální: 200 x 100 dpi
Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi
Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi
Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal
Metoda komprese: IBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4.
Zásobník toneru TK-5345C: černý toner na 17.000 stran A4
Zásobník toneru TK-5345M, TK-5345Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 9.000 stran A4.
Kapacita startovacích tonerů: černý na 6.000 stran A4; azurový, purpurový, žlutý na 3.000 stran A4.
Sponkový zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A): pro skenování do prohlídatelného PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): Max. 500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
MS-5100/MS-5100 B postranní sešíváčka: 20 listů, jedna pozice, poloautomatické sešívání, včetně 1500 ks sponek
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36*: rozhraní Wi-Fi Direct, bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT (RJ45)
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
NK-7100(B): numerická klávesnice
CB-5100H vyšší podstavný stůlek: dřevěný stůlek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (š x h x v)
CB-5100L nižší podstavný stůlek: dřevěný stůlek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (š x h x v)
* IB-36 lze instalovat nezávisle na IB-50/51 nebo SSD.

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost pláče: 200.000 stran
*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 352ci poskytuje nejenom špičkový barevný výstup, ale díky extrémně odolným komponentům garantuje efektivní a spolehlivý provoz a splní požadavky i těch nejnáročnějších kanceláří. Nabízí vysokou produktivitu v barevném tisku a maximální flexibilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.

HyPAS™



mopria



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA352CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.